

Pavimento vinílico de la marca GERFLOR **TARALAY IMPRESSION COMPACT**, de 2 mm. de espesor, multicapa, en rollos de 2 m. de ancho. Capa de uso transparente, sin cargas minerales de 0,70 mm. de espesor con un diseño impreso y un soporte compacto reforzado por una malla de fibra de vidrio. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor  $\leq 2,0 \text{ mm}^3$  (Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,03 mm. Antiestático, con tratamiento fotorreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos. Propiedades acústicas: 8 dB absorción al ruido de impacto según EN ISO 717-2. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego ( $B_{fls1}$ ). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC)  $< 70 \mu\text{g}/\text{m}^3$  al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196  $>99\%$ .